

## FICHE TECHNIQUE

## FAIRTEX

### DESCRIPTION

Peinture mate diluable à l'eau et à base de résines acryliques styrènes pour murs intérieurs et plafonds.

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Application aisée au rouleau sans éclaboussures - aspect mat égal sans reprises - couvre parfaitement en 2 couches sur tous les supports poreux et non poreux sans différence de brillance - odeur faible - haut degré de blancheur.

### UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Décoration intérieure sur la plupart des supports comme plâtre, briques et béton.  
Le Fairtex peut également être appliqué directement sur anciennes couches de peinture en bon état et sur la plupart des papiers peints.

### DONNÉES TECHNIQUES

Aspect:	Mat (degré de brillance 60°: 2%)
Couleur:	Blanc
Densité:	1,38 - 1,41 g/cm <sup>3</sup>
Extrait sec:	En volume: 28 - 32% En poids: 48 - 51%
Épaisseur de film recommandée:	Film humide: ± 140 µm (cons.: 7 m <sup>2</sup> /l) Film sec: ± 45 µm (cons.: 7 m <sup>2</sup> /l)
Point éclair:	Ininflammable
Teneur en COV:	30 g/l max.
Mélange prêt à l'emploi:	30 g/l max.
Catégorie:	A/a
Valeur limite en UE:	75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

### TEMPS DE SECHAGE 20°C / 50% H.R.

Au toucher:	30 minutes
Recouvrable:	3 heures
Dur à cœur:	± 1 semaine

### CONSOMMATION

Théorique:	6 - 8 m <sup>2</sup> /l
Pratique:	Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

### PREPARATION DE SURFACE

Travailler toujours sur un support sec et stable.  
Dans la plupart des cas, il ne faut pas de préparation spécifique sur des supports poreux.  
Imprégner préalablement les supports peu poudreux ou le plâtre nouveau au moyen de Pegafix. Isoler préalablement les taches d'humidité et de nicotine au moyen de Pegamat.

### APPLICATION ET DILUTION

Brosse:	Appliquer non dilué.
Rouleau:	Appliquer non dilué.
Pistolet pneumatique:	Ne pas conseillé.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**N.V. Martin Mathys S.A**  
Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum France S.A**  
11, Rue Jules Verne, B.P. 39  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
Unit 5D, Alexandra Way  
Ashchurch B. Centre,  
Tewkesbury, Gloucestershire  
GL20 8NB, United Kingdom  
T +44 (0)1684 273 333  
F +44 (0)1684 273 331  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.**  
Via Mazzetta 36, 13856  
Vigliano Biellese BI, Italia  
T +39 015 8122 160  
F +39 015 8122 161  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

## FICHE TECHNIQUE

## FAIRTEX

Pistolet Airless: Dilution éventuelle à 2 – 5% d'eau.  
Gicleur: 016 – 018 / Pression: 200 bars.

Nettoyage: Eau.

### CONDITIONS D'APPLICATION

Application à une température de min. 5°C et une H.R. de max. 80%.

### SECURITÉ

Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

### DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE

2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

#### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way  
Ashchurch B. Centre,  
Tewkesbury, Gloucestershire  
GL20 8NB, United Kingdom  
T +44 (0)1684 273 333  
F +44 (0)1684 273 331  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856  
Vigliano Biellese BI, Italia  
T +39 015 8122 160  
F +39 015 8122 161  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)