

FICHE TECHNIQUE PARACEM DÉCO NATURE SEMI-MAT

DESCRIPTION

Peinture acrylique en phase aqueuse pour des applications de haute qualité à l'intérieur, à très faible teneur en COV.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Tendu excellent – bonne résistance mécanique au frottement – aspect mat satiné régulier – film à structure fermée – lavable – bonne opacité – pas de risque de reprise.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Finition décorative mate-satinée pour murs intérieurs et plafonds. Applicable sur la plupart des supports (plâtre, briques, béton, etc.) pour bâtiments et particuliers. S'applique en deux couches.

PRIMAIRES

Le Paracem Déco Nature Semi-mat peut être directement appliqué sur anciennes couches de peinture en bon état et sur des supports peu poreux.

Support très poreux, plâtres lisses et Placoplâtre résistant à l'eau: imprimer avec Paracem Déco Nature Primaire.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect: Mat-satiné (brillance 85°: 10 – 15%)
Couleur: Blanc + teintes Mathymix / Colourshop
Densité: 1,5
Extrait sec: En volume: 41 +/-2% En poids: 60 +/-2%
Point éclair: Ininflammable
Teneur en VOC: Max 2 g/l (teintes max. 15 g/l)

Temps de séchage 20°C/65% HR
Au toucher: Environ 1hr
Recouvrable: 4-8 hr

CONSOMMATION

Théorique: Théorique: 7-10 m²/L par couche
Pratique: Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application. (DIN 53213).

PREPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être propres et sèches.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Bien homogénéiser le produit avant application.

APPLICATION ET DILUTION

Brosse: Appliquer non dilué
Rouleau: Appliquer non dilué
Pistolet pneumatique: Diluer max 3% avec de l'eau
Pistolet Airless: Buse: 9-11, pression 200 bar. Diluer max 3% avec de l'eau
Nettoyage: Eau

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

FICHE TECHNIQUE

PARACEM DÉCO NATURE SEMI-MAT

CONDITIONS D'APPLICATION

Supports propres et secs, minimum 10°C .

SECURITÉ

Consultez la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE

2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 10 et 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com